

Ordnings- och skyddsregler i byggprojekt

Skapad: 2020-07-14

Uppdaterad: 2022-05-13



1Processägare Projektdirektör	Processledare/Uppdateringsansvarig Enhetschef Utveckling projekt	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2020-07-14	Senast ändrat 2022-05-13	Godkänt 2022-05-13
----------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Ordnings- och skyddsregler i byggprojekt

En säker och hälsosam arbetsplats är högt prioriterat i de projekt Locum AB driver. Vår målsättning är att uppnå en olycksfri arbetsplats. Dessa Ordnings- och skyddsregler utgör miniminivå på byggarbetsplatsen, om inte särskilt undantag har medgivits av Platsledningen och godkänts av Bas-U. Reglerna ska integreras i E:s egna Ordnings- och skyddsregler. Ordnings- och skyddsregler ska vara tillgängliga och kända av samtliga på byggarbetsplatsen.

Kompetens och legitimering

- Person som utför arbete som kräver extra behörighet eller tillstånd ska kunna styrka detta genom skriftlig dokumentation.
- Alla som utför arbete på byggarbetsplatsen ska bära synligt ID 06 och kunna legitimera sig.

Säkert beteende och riskhantering

- Innan arbetet påbörjas ska det säkerställas att personerna som ska utföra arbetet är medvetna om de risker som är förknippade med arbetet och att de åtgärder som är nödvändiga för att minimera riskerna är vidtagna, t ex genom arbetsberedningar.
- Beakta risker för såväl personerna som ska utföra arbetet, som för personer runt omkring.
- Om arbetet inte kan utföras säkert ska arbetet ej utföras.
- Om pågående arbete utgör en omedelbar fara för liv och hälsa ska det genast stoppas och åtgärder ska vidtas så att arbetet kan utföras så säkert som möjligt.

Ordning på arbetsplatsen

- God ordning ska gälla på arbetsplatsen. En städad arbetsplats skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor.
- Släck-/räddningsutrustning och utrymningsvägar får aldrig blockeras.
- Material ska läggas på anvisade platser.
- Städning av arbetsplatsen ska ske efter slutfört arbetsmoment och vid arbetsdagens slut.
- Tillträdesleder och transportvägar ska vara fria från material och utrustning.
- Verktyg, material och avfall får inte lämnas obevakat om det är åtkomligt för obehöriga.
- Inom arbetsområdet får fordonsparkering ske endast på anvisad plats.

Personlig skyddsutrustning

- Skyddshjälm med hakrem enligt EN397, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddstålhätta enligt EN345 samt varselkläder minst klass 1 på överkroppen ska användas. Vid arbeten där nämnd skyddsutrustning inte bedöms erforderlig ska undantag godkännas av handläggare Bas-U. B ska informeras om de undantag som handläggare Bas-U godkänner.
- Övrig skyddsutrustning som godkända skyddsglasögon, skyddshandskar, hörselkåpor etc. ska användas vid behov. Behovet ska framgå av upprättade riskbedömningar/arbetsberedningar.

1Processägare Projektdirektör	Processledare/Uppdateringsansvarig Enhetschef Utveckling projekt	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2020-07-14	Senast ändrat 2022-05-13	Godkänt 2022-05-13
----------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Skyddsanordningar

- Innan ett arbete påbörjas ska alltid skyddsanordningar kontrolleras för att säkerställa att de är korrekta och säkert utförda.
- Varningsskyltning och avspärningar ska respekteras.
- Alla genomgående golvöppningar ska täckas. Skyddstäckningen ska fastsättas samt markeras. Skyddstäckningen ska också säkras så att den inte går att avlägsna oavsiktligt. Materialet som täcker hålet ska kunna bära tänkbar förekommande belastning.
- En skyddsanordning får inte tas bort utan godkännande från handläggare bas-U. Innan skyddsanordning tas bort ska den ansvarige ha klarlagt hur, när och vem ska återställa skyddsanordningen och handläggare Bas-U ska ha godkänt detta.

Farliga ämnen

- Kemiska produkter/farliga ämnen får enbart hanteras enligt riskbedömning/arbetsberedning och instruktioner i tillhörande säkerhetsdatablad. Säkerställ att berörda personer har fått tillräcklig information om säker användning.
- Eventuellt spill ska omedelbart omhändertas enligt instruktioner i säkerhetsdatablad.
- Kemikalierester och farligt avfall ska hanteras på det sätt som föreskrivs.

Brandfara och brandredskap

- Alla på byggarbetsplatsen ska veta var brandsläckningsutrustning finns.
- Utrymningsvägar ska alltid hållas fria.
- Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad plats som är varningsskyltad.
- Rökning får bara ske på angiven plats utomhus.

Heta arbeten

- Heta arbeten får endast utföras om personen har ett aktuellt utbildningscertifikat och har fått tillstånd från Tillståndsansvarig för brandskydd. Även den som är brandvakt ska ha giltigt certifikat.
- Anvisningar från tillståndsansvarig på byggarbetsplatsen ska följas.

Arbete på hög höjd

- Vid risk för fallskador ska risken i första hand minskas genom ställningar med skyddsräcken, skyddstäckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand ska skyddsnät eller annat kollektivt skydd användas och i tredje hand används personlig fallskyddsutrustning.
- Endast den som har genomgått utbildning får använda personlig fallskyddsutrustning.
- Endast den som genomgått utbildning får montera förankringspunkter och fasta fallskydd såsom skyddsräcken och fallskyddsnät.
- Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas.

1Processägare Projektdirektör	Processledare/Uppdateringsansvarig Enhetschef Utveckling projekt	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2020-07-14	Senast ändrat 2022-05-13	Godkänt 2022-05-13
----------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

- Om ställning finns ska rutiner för fortlöpande kontroll finnas upprättade.
- Stegar och bockar får endast användas vid kortvariga arbeten (exempelvis vid byte av trasig lampa eller enstaka monteringsarbete). Endast stegar och bockar som uppfyller det som står i Håll Nollans Arbetsmiljöguide Stegar och bockar får användas.

Maskiner

- Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska kunna uppvisas för handläggare Bas-U.
- För handläggare Bas-U uppvisas förarbevis där det krävs och för maskindrivna lyftanordningar uppvisas för handläggare Bas-U även arbetsgivarens tillstånd.

Bullrande verksamhet

- Åtgärder för att minska buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda lämpliga maskiner och utrustningar, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.
- Användande av radioapparater, hörselkåpor med musik eller likande ska godkännas av Platsledningen och handläggare Bas-U. Utrustningen får inte användas på arbetsplatsen på så sätt att det stör omgivningen eller medför risk för att personer inte hör eller brister i uppmärksamhet.

Elsäkerhet

- Endast behörig installatör får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen.
- Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks ska arbetsledningen genast underrättas.
- Elkablar ska i möjligaste mån täckas eller hängas upp för att undvika risk för att snubbla.

Damm

- Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete så nära källan som möjligt, t ex genom bevattning av väg, dammskydd på transportband, integrerat utsug på maskinen/verkyget, dammsugning, punktutsug samt vattenbegjutning.

Alkohol och droger

- Det får inte förekomma rusdrycker eller droger på eller i anslutning till arbetsplatsen.
- Personer som är påverkade av rusdrycker eller droger får inte vistas på arbetsplatsen.