

Hur ledstråk inomhus ska utformas



- Taktila och visuella ledstråk är till för att skapa en trygg miljö och ska leda från entrédörr till ett logiskt mål, bemannad receptions- eller informationsdisk och/eller taktil informationstavla.
- I publika entréer som saknar bemannad reception- eller informationsdisk kan ledstråk placeras för att hänvisa till en målpunkt eller till hissar.
- Ledstråk ska vara sammanhängande och taktilt kännbara, placerade ovanpå golvet. Ledstråk ska placeras så rakt som möjligt och vara minst 200 mm breda och bör ej vara högre än 2 mm inomhus för att inte utgöra snubbelrisk eller försvåra förflyttning.
- Ska ledstråket anvisa två målalternativ ska en valyta skapas på minst 600 mm innan nästa ledstråk placeras 90 grader åt ena sidan.
- Ledstråk ska kontrastera i ljushet mot omgivande ytor och vara lätt att upptäcka och följa genom att dess placering är logisk och konsekvent utformat. Ledstråkets kulör ska uppnå minst 0,40 i ljushet (enligt NCS-skalan) mot omgivande golvytor.
- Ett ledstråk inomhus består som regel av tre sammanhängande delar: ledyta, varningsyta och stoppyta. Vid två eller fler målalternativ ska ledstråket även innefatta valyta.
- Det får under inga omständigheter finnas några hinder så som möbler, blommor eller annan inredning placerade i ledstråkets sträckning. Det ska finnas fri yta om minst 600 mm på vardera sida om ledstråket placering för att möjliggöra säker förflyttning med stöd av en teknikkäpp.
- Ledstråk får ej ledas fram till rotationsdörr/ roterande dörrblad (karusell dörr).

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.