

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT ANGES I
MILLIMETER, DÄR EJ ANNAT
ANGES.

MED HÄNSYN TILL
PERSONSÄKERHET SKA ETT
MELLANRUM PÅ 70MM-230MM
FRÅN TVÄTTSTÄLLETS
KORTSIDA TILL VÄGG
UNDDIKAS. OM DETTA MÅTT
EJ GÅR ATT UNDDIKA SKA
HYLLA ELLER STÖDHANTAG
PLACERAS MELLAN VÄGG
OCH TVÄTTSTÄLL.

OM- OCH
NYBYGGNADSPROJEKT
HAR ATT FÖRHÅLLA SIG
TILL OLIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR.

DENNA RITNING ILLUSTRERAR
KRAVSTÄLLDA
ARBETSMILJÖMÅTT FÖR RWC
MED DUSCH. UTÖVER DESSA
MÅTT FINNS RITNINGAR FÖR
FYSISK TILLGÄNGLIGHET:

TGH-A-40-4-001
TGH-A-40-4-002
TGH-A-40-4-003

2400MM AVSER FRITT MÅTT
MELLAN FÄRDIGSTÄLLDA
YTSKIKT.

Sida om tvättställ - närmast vägg	<70 MM - >230 MM
Framkant toalettstol - tvättställ	900 MM
Sida om toalettstol - fritt utrymme	900 MM
Sida om toalettstol - fritt utrymme då rullstol används	1000 MM
Fritt mått framför toalettstol	1500 MM
Fritt passagemått dörr	840 MM
Fritt mått in- och utsida om dörrtrycke	700 MM

BET	ANT	ÄNDRENINGAR	SKALA	DATUM
TYPRUMSRITNING				
locum.				
VÄRDEN FÖR VÄRDEN				
BYGG HERRE	LOCUM AB			
UPPDRAG NR	RTAD AV LUCAS ÖHDÉN		HANDLÄGGARE SPEC.TILLG	
DATUM 2026-01-14	ANSVÄRIG			
TYPUPPSTÄLLNING RWC, DUSCH MED ARBETSMILJÖMÅTT FÖR PERSONAL				
SKALA A3 1:20	RYTNINGSGRUPP BYGG-A-40-7-020			BET.